


RAF



REFRIGERADOR DE ÁGUA

WATERCOOLER / ENFRIADOR DE AGUA / REFROIDISSEUR D'EAU / WASSERKÜHLER



CC_015-5

	RAF100	RAF100H*	RAF200	RAF300	RAF400
TEMPERATURA [°C]-[°F]** Temperature / Temperatura / Température / Temperatur	MIN. 2 (35,6)	2 (35,6)	2 (35,6)	2 (35,6)	2 (35,6)
CAPACIDADE (l) Capacity / Capacidad / Capacité / Kapazität	100	100	200	300	400
POTÊNCIA (kW)-(hp) Power / Potencia / Puissance / Leistung	230V-1ph-50/60Hz 0,37 (0,5)	0,37 (0,5)	0,75 (1)	1,13 (1,5)	1,5 (2)
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W) Cooling Power / Potencia Frigorífica / Puissance Frigorifique / Kälteleistung	855	855	1710	2565	3420
DEPÓSITOS (un) Tanks / Cubas / Cuves / Tanke	1	1	2	3	4
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb) Net Weight / Peso Neto / Poids Net / Nettogewicht	80 (176,37)	80 (176,37)	160 (352,74)	240 (529,10)	320 (705,47)
PESO COM ÁGUA (kg)-(lb) Weight With Water / Peso Con Agua / Poids Avec Eau / Gewicht Mit Wasser	180 (396,83)	180 (396,83)	360 (793,66)	540 (1190,48)	720 (1587,31)
A	500 (19 11/16)	1250 (49 3/16)	1055 (41 9/16)	1610 (63 3/8)	2210 (87)
B	570 (22 7/16)	500 (19 11/16)	570 (22 7/16)	570 (22 7/16)	570 (22 7/16)
C	1350 (53 1/8)	770 (30 5/16)	1350 (53 1/8)	1350 (53 1/8)	1350 (53 1/8)
D	-	650 (25 9/16)	-	-	-

DIMENSÕES (mm)-(in)

Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Dimensionen

Potência frigorífica de acordo com a norma EN 13215/CECOMAF (temperaturas: evaporação -10 °C; condensação 45°C; ambiente 32°C) / Cooling power according to EN 13215/CECOMAF (temperature: evaporation at -10°C, condensation at 45°C, room temperature at 32°C) / Potencia frigorífica de acuerdo con la normativa EN13215/CECOMAF (temperaturas: evaporación -10°C; condensación 45°C; ambiente 32°C) / La puissance frigorifique est conforme à la norme EN 13215/CECOMAF (températures: évaporation - 10° C ; condensation 45° C ; Temp. Ambiente 32°C) / Kälteleistung gemäß der Norm EN 13215/CECOMAF (Temperaturen: Verdunstung bei -10°C ; Kondensation bei 45°C; Raumtemperatur von 32°C);

Gás refrigerador R 404A / Cooling gas R-404A / Gás refrigerante R-404A / Gaz réfrigérant R-404A / Kühlgas R-404A;

* Equipamento Horizontal / Horizontal equipment / Equipamiento horizontal / Équipement horizontale / Horizontal Ausstattung;

** Temperatura ambiente inferior a 38°C / Room temperature under 38°C / Temperatura ambiente inferior a 38°C / Température ambiante inférieure a 38°C / Raumtemperatur unter 38°C;

AUMENTO DA CAPACIDADE POR SISTEMA MODULAR DE 100L

Increased capacity provided by 100l modular system / Aumento de la capacidad por sistema modular de 100l / Augmentation de la capacité par système modulaire de 100l / Erhöhung der Kapazität durch Modularsystem von 100 l

ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIURETANO

Thermal insulation with polyurethane / Aislamiento térmico con poliuretano / Isolant thermique avec polyuréthane / Thermische Isolierung mit Polyurethan

EQUIPADO COM VÁLVULA PURGADORA DE AR E VÁLVULA DE CORTE DA ENTRADA

Equipped with an air valve and a shut-off valve / Equipado con válvula purgadora de aire y válvula de cierre da entrada / Équipé avec vanne purgée d'air et vanne d'arrêt / Ausgestattet mit Entlüftungsventil und Einlassabsperrentil

CONTROLO DA TEMPERATURA DA ÁGUA EM °C (DIGITAL OU ANALÓGICO)

Water temperature control in °C (digital or analogic) / Control de la temperatura de la agua en °C (digital o analógico) / Contrôle de la température de l'eau en °C (digitale ou electromécanique) / Wassertemperaturkontrolle in °C (digital oder analog)

ferneto.com

